

DEP-009

Vữa Epoxy dùng cho khe nứt và gia cố cốt thép



Mô tả

Là vữa epoxy cường độ cao dùng để sửa chữa và gia cố kết cấu bê tông. Nó được dùng để chít mặt khe nứt được bơm keo epoxy, trám phủ cốt thép, gắn bồn cầu và các ứng dụng trám chít khác. Nó có cường độ bám dính bê tông rất cao và khả năng chịu va đập cao.

Đặc tính

- DEP 009, với những đặc tính nổi trội của nó, có khả năng bám dính hoàn hảo với rất nhiều loại vật liệu như bê tông, kim loại, xi măng và vữa.
- Do không chảy xệ nên thích ứng với bề mặt đứng và trần.
- Khi đã đông cứng hoàn toàn, nó không gây hại cho cốt thép trong kết cấu hoặc kết cấu bê tông. Sau khi đông cứng, nó không co ngót hay trương nở nên duy trì sự ổn định kết cấu keo.
- So sánh với vữa xi măng hoặc bê tông, nó có độ bền cơ học nổi trội hơn hẳn ở mọi khía cạnh như độ bền nén, độ bền uốn và độ bền căng.

Ứng dụng

Chít mặt khe nứt sửa chữa, gắn bồn cầu và trám phủ cốt thép

Đặc điểm kĩ thuật

Tỷ lệ pha trộn (Chất chính: Chất ninh kết)	1:1
Thời gian sống (phút)	30-50
Thời gian ninh kết (sờ khô) (giờ)	24
Độ nhớt (mPs)	Nhão
Tỷ trọng	1,74
Đóng gói	Bộ chất chính và chất ninh kết
Mức độ tiêu thụ	Đối với vết nứt rộng 03mm, mức độ tiêu thụ: 0.2kg/m (Tùy thuộc vào điều kiện thi công thực tế)